



Módulo de LED Zhaga para adaptação em luminárias pré existentes, prateleiras, sancas, etc. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Permite a interligação de até 6 réguas, necessitando somente um único ponto de alimentação. Indicada para luminárias quadradas e retangulares de embutir ou sobrepor.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M211227-550 – 127V– 2700°K

M21123-550 – 127V– 3000°K

M21124-550 – 127V– 4000°K

M21125-550 – 127V– 5000°K

M21126-550 – 127V– 6000°K

Dados do produto

*Informações Gerais:

Código da Família de Produtos:

M

Potência do Sistema:

21 [21 watts]

Tensão de Alimentação:

12 [127V – 50/60Hz]

Corrente de Alimentação:

165mA (**127Vac ±5%**)

x - Temperatura de Cor:

27 [2700K] – 2250 lm ±5% @25°C | 2155lm ±5% @75°C

3 [3000K] – 2260 lm ±5% @25°C | 2165lm ±5% @75°C

4 [4000K] – 2350 lm ±5% @25°C | 2255lm ±5% @75°C

5 [5000K] – 2350 lm ±5% @25°C | 2255lm ±5% @75°C

6 [6000K] – 2350 lm ±5% @25°C | 2255lm ±5% @75°C

Dimensão

550 [550x20mm]

IRC mínimo

80

Temperatura de Operação: Com dissipador (não incluso) **não** deverá ultrapassar 75°C

Desenho Dimensional

