



Módulo de LED Zhaga para adaptação em luminárias pré existentes, prateleiras, sancas, etc. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Permite a interligação de até 6 réguas, necessitando somente um único ponto de alimentação. Indicada para luminárias quadradas e retangulares de embutir ou sobrepor.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M212227-550 – 220V – 2700°K

M21223-550 – 220V – 3000°K

M21224-550 – 220V – 4000°K

M21226-550 – 220V – 6000°K

Dados do produto

*Informações Gerais:

Código da Família de Produtos:	M
Potência do Sistema:	21 [21 watts]
Tensão de Alimentação:	22 [220 V – 50/60Hz]
Corrente de Alimentação:	95mA (220Vac ±5%)
x - Temperatura de Cor:	27 [2700K] – 2300 lm ±5% @25°C 2205lm ±5% @75°C 3 [3000K] – 2310 lm ±5% @25°C 2215lm ±5% @75°C 4 [4000K] – 2400 lm ±5% @25°C 2305lm ±5% @75°C 6 [6000K] – 2400 lm ±5% @25°C 2305lm ±5% @75°C
Dimensão	550 [550x20mm]
IRC mínimo	80

Temperatura de Operação: Com dissipador (não incluso) **não** deverá ultrapassar 75°C

Desenho Dimensional

