



Módulo LED DOB (Driver On Board) para aplicação em luminárias de postos de combustíveis, galpões, projetores, postes, etc.

Com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico, possui óptica apropriada para aplicações em alturas de 8 a 12 metros.

Conjunto óptico de 90°.

Produto de longa vida útil, alta eficiência e baixa manutenção.

Atenção: A área do módulo de LED deverá ter **acoplamento térmico com a superfície da luminária.**

A luminária deverá ter aberturas nas paredes laterais e superior para permitir a ventilação natural do conjunto.

Modelos:

M100223-90SD – 100W 3000°K 220V 90° S/ DISSIPADOR

M100224-90SD – 100W 4000°K 220V 90° S/ DISSIPADOR

M100226-90SD – 100W 6000°K 220V 90° S/ DISSIPADOR

Dados do produto

Código da Família de Produtos:

Potência do Sistema:

x - Temperatura de Cor:

IRC mínimo

Tensão de Alimentação

Fator de Potência

T.H.D.

Garantia

M

100 [100 watts $\pm 5\%$]

3 [3000K] – 11780 lm $\pm 5\%$

4 [4000K] – 11930 lm $\pm 5\%$

6 [6000K] – 12080 lm $\pm 5\%$

80

220V $\pm 10\%$ – 50/60Hz

FP λ > 0,95

< 30%

1 ano

Desenho Dimensional

