



Módulo LED para aplicação em luminárias de postos de combustíveis, galpões, projetores, postes, etc.

Com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico, possui óptica apropriada para aplicações em alturas de 8 a 12 metros.

Conjunto óptico com opção de 60°

Produto de longa vida útil, alta eficiência e baixa manutenção.

Atenção: A área do módulo de LED deverá ter acoplamento térmico com a superfície da luminária.

A luminária deverá ter aberturas nas paredes laterais e superior para permitir a ventilação natural do conjunto.

Modelos:

M50223-60SD – 50W 3000°K 220V 60° SEM DISSIPADOR

M50224-60SD – 50W 4000°K 220V 60° SEM DISSIPADOR

M50226-60SD – 50W 6000°K 220V 60° SEM DISSIPADOR

Dados do produto

*Informações Gerais:

Código da Família de Produtos:

Potência do Sistema:

x - Temperatura de Cor:

IRC mínimo

Tensão de Alimentação

Fator de Potência

T.H.D.

Garantia

M

50 [50 watts $\pm 5\%$]

3 [3000K] – 5890 lm $\pm 5\%$

4 [4000K] – 5970 lm $\pm 5\%$

6 [6000K] – 6040 lm $\pm 5\%$

80

220V $\pm 10\%$ – 50/60Hz

FP λ > 0,95

< 30%

1 ano

Desenho Dimensional

