

Módulo de LED para adaptação em luminárias pré existentes. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Deverá ser acoplada termicamente em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor.

Conjunto óptico com opções de 15°, 24° e 36°.

Indicada para luminárias quadradas e retangulares de embutir. Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M62227-15SD	– 220V – 2700°K - Lente 15° - Sem Dissipador
M62227-24SD	– 220V – 2700°K - Lente 24° - Sem Dissipador
M62227-36SD	– 220V – 2700°K - Lente 36° - Sem Dissipador
M6224-15SD	– 220V – 4000°K - Lente 15° - Sem Dissipador
M6224-24SD	– 220V – 4000°K - Lente 24° - Sem Dissipador
M6224-36SD	– 220V – 4000°K - Lente 36° - Sem Dissipador



Dados do produto

*Informações Gerais:

Código da Família de Produtos:

Potência do Sistema:

Tensão de Alimentação

x - Temperatura de Cor:

XX - Conjunto Óptico:

Dimensão

IRC mínimo

M

6 [6 watts]

22 [220V – 50/60Hz]

27 [2700K] – 436 lm

4 [4000K] – 515 lm

15 [15°]

24 [24°]

36 [36°]

49,8 [Ø49,8mm]

80

Desenho Dimensional

