


Módulo 1 Led DC High Power – 23x27mm



Placa de LED modular de ponto único, projetada para compor conjuntos lineares com versões de 1, 3, 5 ou 6 LEDs.

Compatível com ópticas de baixo UGR, permitindo controle de ofuscamento em aplicações técnicas e arquiteturais.

Deverá ser acoplada em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor, de maneira que a temperatura de trabalho não ultrapasse 70°C.

Dados do produto

Tensão de Alimentação:	3V _{DC}
Corrente de Alimentação Máxima:	1000mA
Potência:	3W
IRC:	80
Fluxo Luminoso à 1000mA:	2700K - 25°C 324 lm / 60°C 309 lm 3000K - 25°C 348 lm / 60°C 332 lm 4000K - 25°C 373 lm / 60°C 356 lm 6000K - 25°C 403 lm / 60°C 383 lm
Fluxo Luminoso à 500mA:	2700K - 25°C 183 lm / 60°C 175 lm 3000K - 25°C 197 lm / 60°C 188 lm 4000K - 25°C 211 lm / 60°C 201 lm 6000K - 25°C 228 lm / 60°C 216 lm
Lentes disponíveis:	12° graus 34° graus 48° graus
Temperatura máxima de trabalho:	70°C
Dimensão do módulo de led:	23x27x3mm
Dimensão do módulo de led + lente:	23x27x24mm

- Não acompanha fita adesiva térmica para aplicação
- ⚠ Este módulo deve ser instalado sobre dissipador térmico adequado. A operação sem dissipação pode resultar em redução da vida útil ou falha prematura do produto

Desenho Dimensional

