

Módulo 3 Leds DC High Power – 70x27mm



Placa de LED modular de ponto único, projetada para compor conjuntos lineares com versões de 1, 3, 5 ou 6 LEDs.

Compatível com ópticas de baixo UGR, permitindo controle de ofuscamento em aplicações técnicas e arquiteturais.

Deverá ser acoplada em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor, de maneira que a temperatura de trabalho não ultrapasse 70°C.

Dados do produto

Tensão de Alimentação:	9V _{DC}
Corrente de Alimentação Máxima:	1000mA
Potência Máxima:	9W
IRC:	80
Fluxo Luminoso à 1000mA:	2700K - 25°C 972 lm / 60°C 927 lm 3000K - 25°C 1044 lm / 60°C 996 lm 4000K - 25°C 1119 lm / 60°C 1068 lm 6000K - 25°C 1209 lm / 60°C 1149 lm
Fluxo Luminoso à 500mA:	2700K - 25°C 549 lm / 60°C 525 lm 3000K - 25°C 591 lm / 60°C 564 lm 4000K - 25°C 633 lm / 60°C 603 lm 6000K - 25°C 684 lm / 60°C 648 lm
Lentes disponíveis:	12° graus 34° graus 48° graus
Temperatura máxima de trabalho:	70°C
Dimensão do módulo de led:	70x27x3mm
Dimensão do módulo de led + lente:	70x27x24mm

- **Não acompanha fita adesiva térmica para aplicação**
- **⚠ Este módulo deve ser instalado sobre dissipador térmico adequado. A operação sem dissipação pode resultar em redução da vida útil ou falha prematura do produto**

Desenho Dimensional

