



Placa de LED modular de ponto único, projetada para compor conjuntos lineares com versões de 1, 3, 5 ou 6 LEDs.

Compatível com ópticas de baixo UGR, permitindo controle de ofuscamento em aplicações técnicas e arquiteturais.

Deverá ser acoplada em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor, de maneira que a temperatura de trabalho não ultrapasse 70°C.

Dados do produto

Tensão de Alimentação:	15V _{DC}
Corrente de Alimentação Máxima:	1000mA
Potência Máxima:	15W
IRC:	80
Fluxo Luminoso à 1000mA:	2700K - 25°C 1620 lm / 60°C 1545 lm 3000K - 25°C 1740 lm / 60°C 1660 lm 4000K - 25°C 1865 lm / 60°C 1780 lm 6000K - 25°C 2015 lm / 60°C 1915 lm
Fluxo Luminoso à 500mA:	2700K - 25°C 915 lm / 60°C 875 lm 3000K - 25°C 985 lm / 60°C 940 lm 4000K - 25°C 1055 lm / 60°C 1005 lm 6000K - 25°C 1140 lm / 60°C 1080 lm
Lentes disponíveis:	12° graus 34° graus 48° graus
Temperatura máxima de trabalho:	70°C
Dimensão do módulo de led:	123x27x3mm
Dimensão do módulo de led + lente:	123x27x24mm

- **Não acompanha fita adesiva térmica para aplicação**
- **⚠ Este módulo deve ser instalado sobre dissipador térmico adequado. A operação sem dissipação pode resultar em redução da vida útil ou falha prematura do produto**

Desenho Dimensional

